













Naalden-tabel


De keuze van een geschikte naald garandeert waarborgt een betere verwerking van het naaimateriaal

Stofkwaliteit licht	Stofkwaliteit middel	Stofkwaliteit zwaar
naald 60 70 75	naald 80 90	naald 100 110 120

Naaldpunten


Benaming	Profiel	Naaldpunt en naaldhoog	Geschikt voor
130/705 H Naalddikte: 70/80		Smalle bolvormige punt	Universele naald voor fijnmazige synthetische weefsels, linnen, katoen, chiffon, batist, organdie, wol, zijde en borduurwerk
130/705 H-SUK Naalddikte: 70/110		Bolvormige punt, middel	Grofmazige breistoffen, jersey, interlock, quiana, simplex
130/705 H-PS Naalddikte: 75 + 90		Bolvormige punt, middel	Speciaal voor PFAFF ontwikkelde stretch-naald, geschikt voor lastige weefsels, stretchstof en gebreide goederen
130/705 H-SKF Naalddikte: 70/110		Brede bolvormige punt	Grofmazige foundation, lycra, simplex en lastex
130/705 H-J Naalddikte: 90-110		Spitse naaldpunt	Keper, beroepskleding, zwaar linnen, spijkerstoffen, fijn zeildoek
130/705 H-LL Naalddikte: 70-120		Snijpunt (rechts snijdend)	Leer, wildleer, kalfsleer, geitenleer
130/705 H-PCL Naalddikte: 80-110		Snijpunt (links snijdend)	Sky, plastic, folie, wasdoek
130 H-N Naalddikte: 70-110		Smalle bolvormige punt lang naaldhoog	Doorstiknaden met knoopsgatenzi jde of synthetisch garen 40/3 30/3
130/705 H-WING Naalddikte: 100		Ajourpunt	Voor open gewerkte randen in gesteven stoffen zoals glasbatist en organdie
130/705 H-E Naalddikte: 75/90		Spitse punt, middel	Speciaal voor borduurwerk
130/705 H-Q Naalddikte: 75/90		Spitse punt, smal	Speciaal ontwikkeld voor quilten
130/705 H-M Naalddikte: 60-80		Spitse ronde naaldpunt	Voor verwerken van microfaser


Naalden-tabel

	Benaming	Steeklengte	Steekbreedte	Naald-afstand	Geschikt voor:
	130/705 H-ZWI Dikte: 80	2,5 mm 2,5 mm	- -	1,6 mm 2,0 mm	Normale biezen Normale biezen
	130/705 H-ZWI Dikte: 80 Dikte: 90 Dikte: 100	2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm	- - -	2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm	Bredere biezen extra brede biezen

Sierstiksels met de tweelingnaald

Voor u met siersteken gaat werken op functietoets "tweelingnaald" drukken, zodat de naalden binnen het steekgat van de steekplaat blijven en naaldbreuk voorkomen.

	Siersteekmotieven/zigzagmotieven				
	130/705 H-ZWI Dikte: 80	0,5-1,5 mm	breed	1,6 mm	Sierstiksel
	Dikte: 80	0,5-1,5 mm	smal	3,0 mm	Sierstiksel
	Dikte: 80	0,5-1,5 mm	smal	4,0 mm	Sierstiksel

	Ajour/speciaal tweelingnaald				
	130/705 H-ZWI-HO Dikte: 80	2,0-3,0 mm	zeer smal	-	Decoratief ajour-effect in gesteven grofmazige weefsels.
	Dikte: 100	2,0-3,0 mm	zeer smal	-	

Gerrijts

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419

www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.nl